



TEHOLINKKOAVA PESUKONE ESTERI 18 R JA 22 R

| Malli | | 18 R | 22 R |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| KAPASITEETTI | | | |
| -rummun tilavuus | l | 181 | 217 |
| -kapasiteetti | kg | 18,1 | 21,7 |
| -rummun mitat | mm | Ø 700x470 | Ø 700x565 |
| PYÖRIMISNOPEUDET | | | |
| -pesu | r/min | 45 | 45 |
| -teholinkous | r/min | 505 | 480 |
| -teholinkouksen G-kerroin | kp/kg | 100 | 90 |
| SÄHKÖTEHOT | | | |
| -pesuteho | kW | 0,33 | 0,37 |
| -linkousteho | kW | 1,5 | 1,8 |
| -lämpövastusteho | kW | 18,0 | 18,0 |
| SÄHKÖLIITÄNTÄ | | | |
| -virtalaji | | 3N 400 V 50 Hz | 3N 400 V 50 Hz |
| -liitäntäjohto | mm ² | 5 x 10 | 5 x 10 |
| -sulakkeet | A | 3 x 35 | 3 x 35 |
| -suurin nimellisteho | kW | 19,5 | 19,8 |
| VESILIITÄNTÄ | | | |
| -putkistokoko | | DN 20 | DN 20 |
| -vedenpaine | bar | 0,4 - 10 | 0,4 - 10 |
| -kuuma- ja kylmävesiliitännät | mm | ulkokiertein 3/4" Ø 76 | ulkokiertein 3/4" Ø 76 |
| -poistovesiliitäntä | | | |
| ULKOMITAT | | | |
| -leveys | mm | 855 | 855 |
| -syvyys | mm | 895 | 990 |
| -korkeus | mm | 1315 | 1315 |
| PAINO | | | |
| -nettopaino | kg | 280 | 290 |



